


WPL 13 E






TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH | VODA














Č. PRODUKTU: 227756

Potřebné příslušenství

Článek	Číslo obj.	Typ	Popis
	234727	WPM	Regulátor tepelného čerpadla, Výška: 400 mm, Šířka: 310 mm, Hloubka: 100 mm

Ostatní příslušenství

Článek	Číslo obj.	Typ	Popis
	233010	HM	Hydraulický modul
	074412	ZVK-WPL 13/18/23 I	Kryt, Barva: bílá
	074413	ZVK-WPL 13/18/23 A	Kryt, Barva: bílá
	234763	WPKI 5	Kompaktní instalace
	234764	BBI 5	Kompaktní instalace
	234348	SBBE 301 WP	Zásobník teplé pitné vody, Jmenovitý objem: 299 l, Výška: 1737 mm, Šířka: 786 mm, Hloubka: 852 mm
	234349	SBBE 302 WP	Zásobník teplé pitné vody, Jmenovitý objem: 290 l, Výška: 1737 mm, Šířka: 786 mm, Hloubka: 852 mm
	234350	SBBE 401 WP SOL	Zásobník teplé pitné vody, Jmenovitý objem: 395 l, Výška: 1972 mm, Šířka: 786 mm, Hloubka: 852 mm

	234351	<u>SBBE 501 WP SOL</u>	Zásobník teplé pitné vody, Jmenovitý objem: 495 l, Výška: 1972 mm, Šířka: 786 mm, Hloubka: 852 mm
	233510	<u>HSBC 200</u>	Integrovaný zásobník, Jmenovitý objem zásobníku teplé pitné vody: 168 l, Jmenovitý obsah akumulčního zásobníku: 100 l, Výška: 1908 mm, Šířka: 680 mm, Hloubka: 871 mm
	234647	LSWP 560-4 S	Zvukově optimalizovaná vzduchová hadice, délka 4 m, DN 560, Délka: 4 m
	235199	<u>SBPE 400</u>	Akumulční zásobník, Jmenovitý objem: 396 l, Výška: 1717 mm, Šířka: 787 mm, Hloubka: 852 mm
	235950	UP 25/1-8 PCV	Oběhové čerpadlo
	232805	<u>HM Trend</u>	Hydraulický modul
	233602	WPKI-HK E	Konstrukční skupina topného okruhu bez směšovacího ventilu
	233603	WPKI-HKM E	Konstrukční skupina topného okruhu se směšovacím ventilem
	232956	AWG 560 H-GL	Šedě lakovaná průchodka s mřížkou proti nepřízní počasí, tepelně izolovaná
	232957	AWG 560 V-GL	Šedě lakovaná průchodka s mřížkou proti nepřízní počasí, tepelně izolovaná
	233837	AWG 560 H-SR	Průchodka s mřížkou proti nepřízní počasí, tepelně izolovaná
	233838	AWG 560 V-SR	Průchodka s mřížkou proti nepřízní počasí, tepelně izolovaná
	003478	Deska k připojení vzduchové hadice DN 560	Deska pro připojení vzduchových hadic

	185325	KSD 1	Kanálový tlumič hluku, Barva: bílá
	229286	PK 10	Čerpadlo k odvodu kondenzátu s hadicovou přípojkou, Max. výtlačná výška: 5 m, Max. čerpaný objem: 500 l/h
	185579	<u>FE 7</u>	Dálkové ovládání s čidlem v místnosti, Výška: 80 mm, Šířka: 80 mm, Hloubka: 30 mm
	074415	SD 25-1	Ohnutá tlaková hadice s tepelnou izolací 19 mm, Pro velikosti tlakových hadic DN: 25, Délka: 1 m, Vnější průměr s izolací: 80 mm, Přípojka strana topení a zdroje: G 1 1/4
	233828	SD 25-2 GE	Rovná tlaková hadice s tepelnou izolací 30 mm, Pro velikosti tlakových hadic DN: 25, Délka: 2 m, Vnější průměr s izolací: 99 mm, Přípojka strana topení a zdroje: G 1 1/4
	232971	SD 25-2.5 GE	Rovná tlaková hadice s tepelnou izolací 30 mm, Pro velikosti tlakových hadic DN: 25, Délka: 2,5 m, Vnější průměr s izolací: 99 mm, Přípojka strana topení a zdroje: G 1 1/4
	233711	STB-FB	Bezpečnostní regulátor teploty pro podlahové topení
	070634	WT 20	Výměník tepla, Výška: 313 mm, Šířka: 113 mm, Hloubka: 136.5 mm
	221360	<u>SBB 301 WP</u>	Zásobník teplé pitné vody, Jmenovitý objem: 301 l, Průměr s tepelnou izolací: 700 mm, Výška: 1710 mm
	221361	<u>SBB 302 WP</u>	Zásobník teplé pitné vody, Jmenovitý objem: 290 l, Průměr s tepelnou izolací: 700 mm, Výška: 1710 mm
	221362	<u>SBB 401 WP SOL</u>	Zásobník teplé vody, Jmenovitý objem: 395 l, Výška: 1880 mm, Průměr s tepelnou izolací: 750 mm

	227534	<u>SBB 501 WP SOL</u>	Zásobník teplé pitné vody, Jmenovitý objem: 495 l, Výška: 1988 mm, Průměr s tepelnou izolací: 810 mm
	185458	<u>SBP 200 E</u>	Akumulační zásobník, Jmenovitý objem: 207 l, Výška: 1535 mm, Průměr s tepelnou izolací: 630 mm
	220824	<u>SBP 400 E</u>	Akumulační zásobník, Jmenovitý objem: 415 l, Výška: 1710 mm, Průměr s tepelnou izolací: 750 mm
	185459	<u>SBP 700 E</u>	Akumulační zásobník, Jmenovitý objem: 720 l, Průměr s tepelnou izolací: 910 mm, Výška: 1890 mm
	185460	<u>SBP 700 E SOL</u>	Akumulační zásobník, Jmenovitý objem: 703 l, Výška: 1890 mm, Průměr s tepelnou izolací: 910 mm
	227564	<u>SBP 1000 E</u>	Akumulační zásobník, Jmenovitý objem: 1006 l, Výška: 2300 mm, Průměr s tepelnou izolací: 1010 mm
	227566	<u>SBP 1000 E SOL</u>	Akumulační zásobník, Jmenovitý objem: 979 l, Výška: 2300 mm, Průměr s tepelnou izolací: 1010 mm
	229980	<u>SBS 601 W</u>	Průtokový zásobník, Jmenovitý objem: 613 l, Výška: 1665 mm, Průměr s tepelnou izolací: 970 mm
	229984	<u>SBS 601 W SOL</u>	Průtokový zásobník, Jmenovitý objem: 599 l, Výška: 1665 mm, Průměr s tepelnou izolací: 970 mm
	229981	<u>SBS 801 W</u>	Průtokový zásobník, Jmenovitý objem: 759 l, Výška: 1830 mm, Průměr s tepelnou izolací: 1010 mm
	229985	<u>SBS 801 W SOL</u>	Průtokový zásobník, Jmenovitý objem: 740 l, Výška: 1830 mm, Průměr s tepelnou izolací: 1010 mm



229982

SBS 1001 W

Průtokový zásobník, Jmenovitý objem: 941 l,
Výška: 2240 mm, Průměr s tepelnou izolací:
1010 mm



229986

SBS 1001 W SOL

Průtokový zásobník, Jmenovitý objem: 916 l,
Výška: 2240 mm, Průměr s tepelnou izolací:
1010 mm

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: 251
116 154

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.